



### APPLICATION

- Usage général : Chimie et pétrochimie, pharma. *Chemical or petrochemical, pharmaceutical.*
- Application fluid dangereux et une haute étanchéité vers l'extérieur doit être garantie. *Dangerous fluids application where exterior tightness must be guaranteed.*
- Application sous vide absolu. *Vacuum application*

### CARACTERISTIQUES GENERALES / General Characteristics

- Unidirectionnelle ou bidirectionnelle. / *Unidirectional or bidirectional application*
- Fonction ouverture/fermeture ou de réglage. / *ON/OFF or regulating.*
- Montage entre-bridés ou taraudé. / *Wafer or full lug.*
- Zéro fuite grâce au siège élastomère. / *Zero leakage with elastomer seat*
- Siège métal/métal dynamique possible. / *Possible dynamic metal seat*
- Matériaux du siège interchangeables. / *Interchangeable seat materials (NBR/EPDM/FKM/PTFE)*
- Corps *Body* : GG25, GGG40, WCB, CF8, CF8M, SS316L, *Other materials upon request*
- Tous types d'actionneurs : manuel, levier, réducteur, pneumatique DA ou SA, électrique, hydraulique. / *All kinds of actuators*

### OPTIONS

- Système de soufflage / *Flushing system*
- Ouverture fermeture rapide / *Quick O/C*
- Conformité émission fugitive / *Conformity fugitive emission*
- Sécurité feu / *Fire safe*
- Blocage mécanique / *Mechanical blocking*

### DIMENSIONS

- Bride ISO ou ANSI / *ISO or ANSI flange types*
- Dimensionnement selon application / *Tailor dimensioned design*

### CONSTRUCTION

- Totalement conçu selon spec client / *Tailor designed material configuration according to client's spec.*